

大幅なモデルチェンジにより、 コンパクトで高性能・高品質を実現しました

特長

- ●パッケージエアコン組み込みを考慮して、本体寸法を大幅に小さくしました。(当社比)
- ●本体を樹脂製からステンレス製に変更することにより、耐衝撃性、耐熱性を強化しました。
- ●空気取り入れ面積を大幅に広く取る事で、霧化効率の上昇や狭い場所への設置が可能となりました。
- ●湿度調節器接続用端子を全機種に設置しました。
- ●本体寸法を変えずに多機能タイプ(DCN型)も同時発売。



エアマテイック株式会社

DC型仕様

■注) DC-120と1801は2021年6月1日付で販売を終了しました。

項目	型式	DC-240	DC-360	DC-480	DC-600	DC-720	DC-840	DC-960	DC-1401
霧化	量 (ℓ / h)	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	14.4
振動子	ユニット数	4	6	8	10	12	14	16	24
電源	電圧	AC200V 1 φ 50/60 Hz							
消費	電力(W)	130	190	250	310	370	430	490	730
本 体 寸 法 (mm)	奥 行/高 さ	120/180							220/180
	幅	360	470	580	690	800	910	1020	800
本 体 空	質量(kg)	4	4	5	6	7	7	8	12
本 体 運	転 質 量(kg)	4	5	6	7	8	9	10	16
コントロールボックス寸法 (mm)		170/115/205			190/130/220		200/155/240		290/130/260
コントロール	ボックス質量(kg)	6	7	10	10	10	14	14	21
	本 体	1~50℃ 90%RH以下(凍結、結露のないこと)							
周囲条件	コントロールボックス	40℃以下 90%RH 以下(凍結、結露のないこと)							
	供 給 水	0.02~0.5MPa 5~45℃(市水、上水またはこれと同等のもの)							

接続コード ・DC-240~DC-960 7 芯 L=2000mm

・DC-1401 4 芯, 5 芯各 1 本 L=2500mm

付属品 ・L型ストレーナ

・給水管接続用6φ銅パイプ L=600mm (½B接続ニップル付)

・ナット付ゴム吸盤足 4個

DCN型仕様 -

■加湿器本体寸法はそのままで各種表示ランプ及び異常など外部表示瑞子標準装備した多機能タイプです。(下記以外の仕様はDC型と同一)

項目型式	DCN-240	DCN-360	DCN-480	DCN-600	DCN-720	DCN-840	DCN-960	DCN-1401
コントロールボックス寸法	幅250/奥行155/高さ280 (mm)							幅320/奥行155 /高さ364(mm)
コントロールボックス質量	9 kg	9 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	21 kg

接続コード ・DCN-240~DCN-960 8 芯 L=2000mm

・DCN-1401 4 芯, 6 芯各 1 本 L=2500mm

- ・霧化量は実加湿量とは異なります。設置条件及び空気条件により実加湿量は変動します。
- ・加湿器への給水は、公共の水道管から直接接続することは出来ません。
- ・供給水水質により水の硬度成分が、霧とともに室内へ送られ白い粉となることがあります。これを防止するためには、純水器など水処理装置を御使用ください。

オプション部品 -

●湿度調節器HY6000Z2000

検出エレメント:ナイロン系 湿度設定範囲:30~90%RH 仕 制御動作:オンオフ制御 動作すきま:約5%RH 許容周囲温度:10℃~30℃ 乾燥重量:180g

●純水器DP-K型

型名	樹脂量	標準流量	採水量	運転質量
DP-7K	7.5 l	20∼ 150 ℓ/h	2100 ℓ	11 kg
DP-10K	10 ℓ	30∼ 200 ℓ/h	2800 ℓ	16 kg
DP-15K	15 ℓ	50∼ 350 ℓ/h	4200 ℓ	19 kg
DP-25K	25 ℓ	75∼ 600 ℓ/h	7000 ℓ	34 kg
DP-50K	50 l	125~1000 ℓ/h	14000 ℓ	61 kg



安全に関するご注意

- ●御使用の前に、「取扱説明書」など製品添付の説明書類をよくお読みのうえ、正しく御使用下さい。
- ●取付工事、電気工事は、専門業者に依頼して下さい。
- ●本製品は、定期的なメンテナンスが必要です。

AIRMATIK エアマテイック株式会社

社: 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-15(VORT高田馬場 I)

電話:03(3209)8191/Fax:03(3209)8170

大阪営業所:〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-15(アセンズ新大阪)

電話: 06(6300)5661/Fax: 06(6300)5662

狭山サービスセンター: 〒350-1305 埼玉県狭山市入間川4-8-9 電話:04(2945)3991/Fax:04(2945)3993 水戸工場・204(2945)391/ 〒0103 交換 第11-13

電話:029(270)8031/Fax:029(270)8032



ISO 14001:2015 認証取得 水戸工場

ホームページ https://airmatik.jp